





Commutateur rotatif, à manette, à rappel, 1 O, 1 F, Câble (noir) non serti, tétrapolaire, 3.5 m, 2 positions, Colletette titane

Référence **C22-WK-K11-P65**
N° de catalogue **186175**

Gamme de livraison

| | | | |
|---|-------|----|--|
| Gamme | | | Solution compacte RMQ |
| Fonction de base | | | Commutateurs rotatifs |
| Design RMQ | | | Classique |
|  | | | |
| Diamètre de perçage | ∅ | mm | 22.5 |
| Appareil individuel/Appareil complet | | | Appareil complet |
| Forme | | | à manette |
| | | | à rappel |
| Fonction : | | | |
| | | |  40° |
| Mode de raccordement | | | Câble (noir) non serti, tétrapolaire |
| Longueur du câble | | m | 3.5 |
| | | | 2 positions |
| Degré de protection | | | IP66 (en face avant) IP65 (face arrière) |
| Colletette | | | Colletette titane |
| Connexion à SmartWire-DT | | | non |
| Nombre de contacts | | | |
| O = contact à ouverture | | | 1 O  |
| F = contact à fermeture | | | 1 F |
| Remarque | | |  = fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1 |
| Course de l'organe de commande et force d'actionnement selon DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 | | | |
| Course d'ouverture positive | mm | | 4.65 |
| course maximale | mm | | 5.7 |
| force minimale pour manoeuvre positive d'ouverture | n E t | | 20 |
| Manoeuvre possible d'ouverture (ZW) | | | oui |

Caractéristiques techniques

Généralités

| | | | |
|--------------------------------------|--------|----|--|
| Conformité aux normes | | | IEC/EN 60947-5-1 VDE 0660 |
| Certifications | | | CE, UL, CSA |
| Fréquence de commande | man./h | | ≤ 2000 |
| Couple de commande | | Nm | ≤ 0.3 |
| Couple de serrage bague fileté | | Nm | 2 |
| Résistance climatique | | | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
| Degré de protection | | | IP66 (en face avant) IP65 (face arrière) |
| Température ambiante | | | |
| Appareil nu | | °C | -30 - +70 |
| Stockage | | °C | - 30 - + 80 |
| Position de montage | | | Quelconque |
| Tenue aux chocs d'une durée de 11 ms | | g | > 30 |

Circuits électriques

| | | | |
|---|-----------|------|---|
| Tension assignée de tenue aux chocs | U_{imp} | V AC | 800 |
| Tension assignée d'isolement | U_i | V | 30 |
| Catégorie de surtension/Degré de pollution | | | III/3 |
| Fiabilité des contacts | | | |
| sous 17 V CC/7 mA | H_F | | Contact à fermeture : statistiquement, 1 défaillance sur 17 x 10 ⁶ cycles de manœuvres Contact à ouverture : statistiquement, 1 défaillance sur 0,9 x 10 ⁶ Cycles de manœuvres |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max. | | | |
| Fusible | gG/gL | A | 4 |
| Courant de court-circuit conditionnel | I_q | kA | 1 |

Pouvoir de coupure

| | | | |
|--------------------------|-------|---|---|
| Courant assigné d'emploi | I_e | A | |
| AC-15 | | | |
| 24 V | I_e | A | 4 |
| DC-13 | | | |
| 24 V | I_e | A | 3 |

Caractéristiques des câbles

| | | | |
|-------------------|---|----|---------------------------|
| Forme | | | Câble à extrémité ouverte |
| Longueur du câble | | m | 3.5 |
| Matériau | | | PUR |
| Diamètre | ∅ | mm | 4.7 |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -30 |
| Température d'emploi max. | | °C | 70 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|------------------|
| Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Sélecteur complet (EC001029) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Organe de commande, appareil de signalisation complet (modulaire) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011]) | | | |
| nombre de positions de commutation | | | 2 |
| finition de l'élément d'actionnement | | | manette / levier |
| adapté à l'éclairage | | | non |
| source lumineuse fournie | | | non |
| couleur du bouton | | | noir |
| diamètre de trou | | mm | 22.5 |
| largeur de l'ouverture | | mm | 0 |
| hauteur de l'ouverture | | mm | 0 |
| fonction de commutation encliquetable | | | non |
| à rappel | | | oui |
| indice de protection (IP) | | | IP66 |
| degré de protection (NEMA) | | | autre |
| tension d'alimentation | | V | 0 - 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | | | 1 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | | | 1 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | | | 0 |
| finition du raccordement électrique | | | autre |
| avec bague frontale | | | oui |
| matériau de la bague frontale | | | plastique |
| couleur de bague frontale | | | titane |